

Solumuovi

Kuvaus:

- Laadukas solumuovi
- Vähentää askelääniä
- Soveltuu asennettavaksi laminaatin ja napsautettavien parkettilattioiden alle.
- Helppo asentaa



Ominaisuudet:

Ominaisuudet	Testimenetelmä	Tyypillinen tulos
Materiaali		Pursotettu polyeteenivahto (PE)
Muoto		Rulla
Askeläänien vähennys laminaateille ilman kiinnitettyä aluskatetta	ISO 140-8 / ISO 717-2	$\Delta L_w = 18-20$ dB
Lämmönvastus (R-arvo)	ISO 12667	0,045 m ² K/W
Puristuslujuus (0,5 mm:n muodonmuutoksessa)	prEN 16354	25 kPa (2,5 tonnia/m ²)
Tasoittaa lattian epäsäännöllisyydet		≤ 1 mm
Tiheys		32 kg/m ³

Väestötiedot:

Tuote	Pituus m	Leveys m	Paksuus mm	Määrä m ²	Paino kg
Aluskatevahto	15,80	0,95	2	15	1

Asennusohje:

Lattian on oltava puhdas, kuiva ja tasainen.

Avaa rullasta ensimmäinen kaistale aluslattialle ja leikkaa kaistale sopivaan kokoon leikkurilla. Levitä toinen kaistale reunasta reunaan vasten ensimmäistä kaistaletta (ei päällekkäisyyttä).

Jatka, kunnes koko tila on katettu.



Huomioitava: Teknisissä tiedoissa esitetyt yksityiskohdat ja ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta!