

Alusmateriaali

Kuvaus:

- Korkeatiheksinen alusmateriaali
- Vaimentaa askelääniä
- Yhteensopiva lattialämmityksen kanssa
- Sopii asennettavaksi ponttilattian alle



Ominaisuudet:

Ominaisuudet:	Testitapa	Tavanomainen tulos
Materiaali		Ristiliitetty polyeteenivaaho (XPE)
Muoto		Rulla
Vaimentaa ääntä alusmateriaalittoman laminaatin alla.	ISO 140-8 / ISO 717-2	$\Delta L_w = 18-20$ dB
Lämmönjohtavuus (R-arvo)	ISO 12667	0,059 m ² K/W
Puristuslujuus (0,5 mm vaihtelu)	EN 16354	30 kPa (2,5 ton/m ²)
Viruminen	EN 16354	2 kPa
Lattian tasaisuuspoikkeamien kesto		≤ 1 mm
Paloluokitus		E _{fl}

Tuotetiedot:

Tuote	Pituus m	Leveys m	Paksuus mm	Määrä m ²	Paino kg
Alusmateriaali	15,96	0,94	2	15	1

Asennusohje:

Lattian on oltava puhdas, kuiva ja tasainen.

Avaa alusmateriaalin ensimmäinen kaistale, ja leikkaa se oikean kokoiseksi leikkurilla. Aseta seuraava kaistale ensimmäisen viereen (ei yhtään päällekkäin)

Käytä tuotteen huullostaa ja teippiä kiinnittämään alusmateriaali pitkältä sivulta.

Käytä kosteudenkestävää teippiä lyhyessä päässä.

Toista tätä lattian asennuksen edetessä.



Huomaa: Tämän tiedotteen ominaisuudet ja tiedot voivat muuttua ilman etukäteisilmoitusta!