

## SafeSeal

## Kuvaus:

- Parantaa vesisuojaa
- SafeSeal estää kosteutta tunkeutumasta alas tiivisteisiin
- Kehitetty erityisesti alueille, joilla vaaditaan ylimääräistä kosteussuojaa
- Yksi pullo riittää noin 20 m<sup>2</sup> lattiapinnalle.



## Ominaisuudet:

Ominaisuudet	
Sideaine	PVAc-dispersio
Luokitus	D3 (EN 204)
Väri	Valkoinen, läpinäkyvä kuivana
Pullo	0,5 litraa, riittävyys noin 20 m <sup>2</sup>
Lämpötila	Käytetään lämpötilassa, joka on vähintään 15° C

Muu	
Puhdistus	Pyyhi kostealla liinalla (vedellä) tai irrota 10–15 minuutin kuivumisen jälkeen (kun tuntuu kuivalta)
Säilyvyys	12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa
Säilytys	Säilytä viileässä ja pakkaselta suojattuna 5–25 °C:ssa.

Tuote	Sisältö
SafeSeal, 45050	1 kpl

## Käyttöohje:

Puhdista ja harjaa lattiapaneelista kaikki roskat

## Käytettävä tiivisteinä:

Levitä ohut linja SafeSealia kielekkeen päälle lankun pituussuunnassa ennen asennusta.

Pyyhi pois ylimääräinen SafeSeal kostealla liinalla (vedellä) tai irrota 10–15 minuutin kuivumisen jälkeen (kun tuntuu kuivalta). Viistoreunaisissa lattioissa ylimääräinen SafeSeal tulee pyyhkiä pois välittömästi.

## Käytettävä isommalle asennusalueelle:

Levitä ohut linja SafeSealia jo asennetun lankun pituussuuntaisen uran pohjaan.

