

## Tekninen tuotekortti

domestic Extra  
Version 09.2013

### Mitat

Pontti	PerfectFold 3.0 -lukitus
Koko	Classic Plank
Viisteet	ei mitään
Paksuus	8mm
Leveys	190mm
Pituus	1200mm
Lautojen määrä / pakkaus	7
m <sup>2</sup> /pakkaus	1,596m <sup>2</sup>
Lämmön eristyskyky	0,06m <sup>2</sup> K/W

### tehdastakuu

	Menetelmä	Parametrit	Standardien vaatimukset	Pergo-arvot
Käyttöluokka	EN 13329			21-22-23/31-32
CE	EN 14041	Ilmoitettu laitos	0380-1161	DOP PL0501
Takuu	Kotikäyttö	Takuuehdot löytyvät jokaisesta pakkauksesta		20 Vuotta
	Julkinen käyttö			3 Vuotta

### Yleistä tietoa

	Menetelmä	Parametrit	Standardien vaatimukset	Pergo-arvot
Kulutuksenkesto	EN 13329		≥ 4000	≥ 4000
Kulutusluokka	EN 13329		AC4	AC4
Iskunkesto	EN 13329		IC2	IC2
Naarmuuntumisenkesto	EN 438-2, 25		Kuormitus ≥ 3.0 N	Kuormitus ≥ 5 N
Liukastumisen esto	EN13893			DS
Formaldehydipäästö	EN 717			E1 <0,020 ppm
Paloluokitus	EN 14041			Cfl - s1
Kosteuslaajeneminen	EN 13329	24 tunnin liotuksen jälkeen 20 °C:ssa	≤18%	≤ 15%
Konttorituoli	EN 13329	Type W(EN 12529)	25 000 kierrosta	Ei muutosta



## Tekninen tuotekortti

domestic Extra  
Version 09.2013

### Yleistä tietoa

	Menetelmä	Parametrit	Standardien vaatimukset	Pergo-arvot
Asennetun lattian ulkonäkö	EN 13329	Korkeuserot Saumojen raot Pituusvaihtelut Leveysvaihtelut	≤ 0,15 mm ≤ 0,20 mm kv ≤ 0,50 %    kp ≤ 1,00 % kv ≤ 0,15 %    kp ≤ 0,20 %	≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm kv ≤ 0,50 %    kp ≤ 1,00 % kv ≤ 0,15 %    kp ≤ 0,20 %
Valonkesto	EN 13329	Sininen skaala	Luokka 6	Luokka > 6
Tupakanjäljet	EN 438-2, 30	Luokka 4		Luokka 5
Tahraantumisenkesto	EN 13329	Ryhmä 1, 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4	Luokka 5 Luokka 4 -	Luokka 5 Luokka 5 Luokka 4
Huonekalujen jalkojen suojaus	EN 424	Jalka 0,1 mm / 32 kg Jalka 3 mm / 100 kg Jalka 2 mm / 100 kg		Ei muutosta Ei muutosta Ei muutosta
Mittapoikkeama	ISO 24339	Pituuden ja leveyden vaihtelut		≤ 0,10%
Antistaattinen	EN 14041	Ihmiskehon varaus 25 % RH ja 23 °C		≤ 2,0kV
Lattialämmitys	Pergo-alusmateriaalin päällä	Katso erityisohjeet		Sopiva

### Ekologiset sertifikaatit

U-zeichen	Vireillä
AFFSET	A+
Pohjoismainen Joutsenmerkki	329 001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	Vireillä

Huom: pintakerroksen ominaisuudet eivät koske aluetta 5 mm:n sisällä viisteestä

