

tuotteen ominaisuudet

KOKO	CLASSIC PLANK		ELEGANT PLANK		MODERN PLANK - Sensation		WIDE LONG PLANK - Sensation	
Leveys	190	mm	156	mm	190	mm	240	mm
Pituus	1200	mm	1380	mm	1380	mm	2050	mm
Lautojen määrä / pakkaus	7		8		7		6	
m ² /pakkaus	1,596	m ²	1,722	m ²	1,835	m ²	2,952	m ²
Visteet	0V		0V		puristettu 4-sivuviste		puristettu 4-sivuviste	
Paksuus	8	mm	8	mm	8	mm	9.5	mm
Ponti	Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0	
Vedenkestävyys takuu	5	Vuotta	5	Vuotta	10	Vuotta	10	Vuotta



TEHDASTAKUU

	MENETELMA	PARAMETRIT	Pergo-ARVOT
Käyttöluokka	EN 13329		Luokka 21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041	Ilmoitettu laitos	NB0766 EPH Dresden DOP: PL 0502
Takuu	Kotikäyttö	Vedenkestävyys	Katso takuehdot Classic Plank/Elegant Plank Modern Plank/Wide Long Plank Katso takuehdot
	Julkinen käyttö	Vedenkestävyys	
			33 5 10 10 5
			Vuotta Vuotta Vuotta Vuotta Vuotta

Yleiset vaatimukset, (EN 13329)

	MENETELMA	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSET	Pergo-ARVOT
Kulutuksenkesto	EN 13329		≥ 6000 kierrosta	≥ 6000 kierrosta
Kulutusluokka	EN 13329		AC5	AC5
Iskunkesto	EN 13329	pieni pallo iso pallo	≥ 15N ≥ 1000mm	≥ 15N ≥ 1000mm
Naarmuuntumisenkesto	EN 438-2, 25		Kuormitus ≥ 3N	Kuormitus ≥ 5N
Konttorituolin pyörien kesto	ISO 4918 (+ alusmateriaalista)	Type W (EN 12529)	25000 kierrosta	Ei muutosta
Laudan turpoaminen	ISO 24336	24 tunnin liotuksen jälkeen 20 °C:ssa	≤ 15%	≤ 12%
Lukituksen vahvuus	ISO 24334	F10,2 pitkä sivu Fmax pitkä sivu Fs0,2 lyhyt sivu Fmax lyhyt sivu	≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m	≥ 1 kN/m ≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m ≥ 2 kN/m
Huonekalun jalkojen kesto	EN 424		Ei vauriota kun testataan 0 tyyppin jallalla	Ei näkyviä vaurioita
Pinnan vakaus	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	≥ 1,50
Staatisuus	EN ISO 24343-1		painaumakestävyys ≤ 0,05 mm	Ei näkyviä muutoksia
Tahraantumisenkesto	EN 438	Ryhmä 1, 2 Ryhmä 3	Luokka 5 Luokka 4	Luokka 5 Luokka 4
Asennetun lattian ulkonäkö	EN 13329	Korkeuserot Saumojen raot Pituusvaihtelut Leveysvaihtelut	≤ 0,15 mm ≤ 0,20 mm Kovera ≤ 0,50% Kupera ≤ 1,00% Kovera ≤ 0,15% Kupera ≤ 0,20%	≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,50% ≤ 1,00% ≤ 0,15% ≤ 0,20%
Mittamuutokset suhteellisen kosteuden muuttuessa	EN 13329	Δl Δw	Δl average ≤ 0,9 mm Δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm ≤ 0,9 mm
Valonkesto	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	harmaa viite	Luokka ≥ 4	Luokka 4



MUUT TEKNISET TIEDOT

	MENETELMA	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSET	Pergo-ARVOT	
Askeläänten vaimennus	ISO 712/2	Pergo-alusmateriaalin päällä		ΔLw ≈ 20 dB	(Riippuen käytetystä alusmateriaalista)
Tupakanjaljet tiheys	EN 438-2:30 EN 323		Luokka 4	Luokka ≈ 900	5 kg/m³

Ympäristö, Turvallisuus & terveys

	MENETELMA	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSET		
Formaldehydipäästö	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01	
Antistaattinen	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	
Palkoluokitus	EN 13501-1	Luokka	Classic Plank/Elegant Plank Modern Plank/Wide Long Plank	Bfl-s1 Cfl-s1	
Lämmön eristyskyky	EN 12996:2001	m²K/W	Paksuus 8mm 9,5mm	0,055 0,061	m²K/W m²K/W
Lattialämmitys		Pergo-alusmateriaalin päällä	Katso erityisohjeet		Lattialämmitys
Liukastumisen esto	EN 13893 DIN 51130 ENV 12633	μ	μ ≥ 0,30 Kaikki Original Excellence mallistot paitsi Sensation Kaikki Original Excellence mallistot paitsi Sensation Liukastumisen esto	DS: μ ≥ 0,30 R9 Luokka	1 Riipuen rakenteesta

		DIN 51130	UNE-ENV-12633 value = PTV value	UNE-ENV12633 Class = PTV class
Modern Plank - Sensation	L0231-03367	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03368	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03369	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03370	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03371	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03372	/	22	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03373	R10	38	2
Modern Plank - Sensation	L0231-03374	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03375	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03376	R9	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03377	R9	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03866	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03867	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03868	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03869	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03871	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03568	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03570	R9	37	2
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03571	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03589	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03590	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03862	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03863	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03864	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03865	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03870	R10	24	1

SERTIFIKATIT

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422
Eco Bau	Sensation: Eco2
EU Ecolabel	SE/035/001
EPD	

