

Pergo HEAT- vinyylin alusmateriaali



Kuvaus:

Pergo® Heat -alusmateriaali on askelääniä vaimentava ja aluslattian pieniä epätasaisuuksia tasoittava alusmateriaali, joka on kehitetty erityisesti Pergo® *rigid click*- ja *flex click* -lattioiden alle. Heat -alusmateriaali:

- On ihanteellinen korkealle lämmölle ja/tai lämmönvaihteluille altistuviin tiloihin (esim. suoran auringon paisteen ja/tai takan/kaminan johdosta).
- Tasoittaa aluslattian pieniä epätasaisuuksia.
- Lisää lattian vakautta pinnoilla, joihin kohdistuu paljon räsitusta (esim. kauppakeskuksissa tai muissa vilkasliikenteisissä paikoissa).
- Vähentää heijastusääniä ja äänen etenemistä.
- Helppo asentaa.
- Täydellinen käytettäväksi lattialämmityksen/-jäähdytyksen kanssa.
- Suosittelemme käyttämään HEAT- alusmateriaalia, mikäli lämpötila voi nousta yli 45 °C flex LVT vinyylissä esim. suoran auringon paisteen ja/tai takan/kaminan johdosta.

Ominaisuudet:

Tuotekoodi	PGVUDLHEAT10	
Väri	Punainen	
Muoto	Rulla	
Paksuus	1.55 mm	EN 823
Pituus	10 m	EN 822
Leveys	1 m	EN 822
Puristuslujuus	>450 kPa	EN 826
Palontorjuntaluokitus	B _{fl-s1}	EN 13501 – 1
Lämmönjohtavuuden resistanssi	0.01 m ² K/W	DIN 4108
Askeläänen eristävyys	ΔL _w = 16dB	ISO 10140-1
Kävelyäänen vaimennus	-30%	

Asennusohjeet:

1. Avaa alusmateriaali aluslattialle siten, että Pergo-logo osoittaa ylöspäin. Asenna alusmateriaali kaistaleittain yhdensuuntaisesti lattian asennussuunnan kanssa. Levitä alusmateriaalia lattialle sitä mukaan lisää, kun asennus etenee.
2. Tiivistä alusmateriaalin saumat kosteuden kestävällä teipillä (esim. alumiiniteippi), jotta alusmateriaali pysyisi paremmin paikallaan.
3. Varmista, että alusmateriaalin saumat on asennettu tiiviisti vastakkain (saumojen väliin ei jätetä rakoa).
4. HEAT-alusmateriaalilla saavutetaan paras lopputulos, kun se asennetaan tasaiselle ja kuivalle aluslattialle.